

Format für Extended Gerber RS274X Daten im PCB-POOL[®]

Für jede Lage ist eine separate Datei erforderlich.

| | Einseitig | Doppelseitig | 4-Lagen | 6-Lagen |
|---|-----------|--------------|---------|---------|
| Drill | X | X | X | X |
| TopSide (Bezeichnungen lesbar - Draufsicht) | | X | X | X |
| Innerlayer1 | | | X | X |
| Innerlayer2 | | | X | X |
| Innerlayer3 | | | | X |
| Innerlayer4 | | | | X |
| BotSide (Bezeichnungen nicht lesbar - Durchsicht) | X | X | X | X |
| TopSoldermask | | X | X | X |
| BotSoldermask | X | X | X | X |
| TopSilkscreen | X | X | X | X |
| BotSilkscreen | X | X | X | X |
| BoardOutline | X | X | X | X |

Diese Daten müssen eindeutig gekennzeichnet sein.

Drill: Sieb+Meyer oder Excellon format.

| | | |
|------------------|---------|---------|
| Whole Digits | 3 | 2 |
| Precision | 2 | 4 |
| Zero Suppression | Leading | Leading |
| Units | mm | inch |
| Coordinates | Abs | Abs |

Die Bohrgrößen sollten in einer separaten Bohrerliste angeliefert werden.

Alle Bohrungen sind mit Enddurchmesser anzugeben!